AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Filtroregulator ze stali nierdzewnej, 3/8 NPT, 5 µm, 0,5–10 bar, ręczny spust, bez manometru, serii B52 (B52G-3AD-DG1-FMK) - Norgren



## Numer artykułu SKU: OC-IMI078537

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 17 tygodni

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Max. ciśnienie na wlocie: | 31 bar, 449 psi |
| Zakres temperatury: | -20 ... 80 °C, -4 ... 176 °F |
| Medium: | 31 bar, 449 psi |
| Korpus: | Stal nierdzewna |
| Elastomery: | FPM |
| Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia | Z odpowietrzeniem |
| Regulacja : | Śruba regulacyjna |
| Rozmiar przyłącza: | 3/8 NPT |
| Typ odpływu : | Ręczny |
| Typ filtra : | Ogólnego przeznaczenia |
| Typ regulatora : | Ogólnego przeznaczenia |
| Wielkość cząstek w elemencie filtrującym: | 5 µm |
| Standard: | NACE MR-0175, 2002 revision |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Nr kat. | OC-IMI078537 |

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 10:48