AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Filtroregulator ze stali nierdzewnej, 1/2 NPT, 40 µm, 0,5–7 bar, automatyczny spust, bez manometru, serii B54 (B54G-4AD-AC3-RKK) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI078510

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 16 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Max. ciśnienie na wlocie:	17 bar, 246 psi
Zakres temperatury:	-40 ... 80 °C, -40 ... 176 °F
Medium:	17 bar, 246 psi
Korpus:	Stal nierdzewna
Elastomery:	NBR
Z odpowietrzeniem/bez odpowietrzenia	Z odpowietrzeniem
Regulacja :	Śruba regulacyjna
Rozmiar przyłącza:	1/2 NPT
Typ odpływu :	Automatyczny
Typ filtra :	Ogólnego przeznaczenia
Typ regulatora :	Ogólnego przeznaczenia
Wielkość cząstek w elemencie filtrującym:	40 µm
Standard:	NACE MR-0175, 2002 revision

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI078510

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 15:13