AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik IVAC Cleanline, średnica 32 mm, skok 50 mm, zawór 5/2, ster. elektromagn./powrót sprężyną (PRA/882032/MIR/M4/50) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI017000

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	2 ... 8 bar, 29 ... 116 psi
Podłaczenie elektr.:	M12 x 1, 8 pin
Działanie siłownika:	Podwójnego działania
Działanie zaworu:	5/2
Typ:	Magnetyczny
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót sprężynowy
Zakres temperatury:	-2 ... 70 °C, 28 ... 158 °F
Średnica siłownika:	32 mm
Skok siłownika:	50 mm
Rozmiar przyłącza:	G1/8
Siła teoretyczna:	482 N
Standard:	ISO 15552

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI017000

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 08:27