AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik kompaktowy ISO, dwustronnego działania, gwint zewnętrzny, średnica 32 mm, skok 30 mm, certyfikat ATEX (RA/192032/M/EX/30) - Norgren



## Numer artykułu SKU: OC-IMI053238

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

NORGREN

## OPIS PRODUKTU

| | |
|---|---|
| Ciśnienie robocze: | 1 ... 10 bar, 15 ... 145 psi |
| Działanie siłownika: | Podwójnego działania |
| Typ: | Magnetyczny |
| Zakres temperatury: | -5 ... 60 °C, 23 ... 140 °F |
| Średnica siłownika: | 32 mm |
| Skok siłownika: | 30 mm |
| Rozmiar przyłącza: | G1/8 |
| Siła teoretyczna: | 482 N |
| Standard: | ISO 21287 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Nr kat. | OC-IMI053238 |

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 06:57