AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór liniowy, G3/8, 5/2, ster. elektromagn./powrót sprężyną pneumatyczną, serii V62 (V62C513A-A316L) - Norgren



Numer artykułu SKU: OC-IMI033803

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

NORGREN

OPIS PRODUKTU

Ciśnienie robocze:	2 ... 10 bar, 29 ... 145 psi
Podłaczenie elektr.:	22 mm DIN EN 175301-803 form B
Napięcie:	48/50Vac
Kod cewki:	V10626-A16L
Działanie zaworu:	5/2
Technologia zaworu:	Suwak z uszczelnieniem miękkim
Pobór mocy:	4/2.5 VA
Uruchamianie:	Sterowanie elektromagnetyczne / Powrót pneumatyczno-sprężynowy
Zakres temperatury:	-10 ... 50 °C, 14 ... 122 °F
Korpus:	Aluminium
Uszczelka:	FPM|NBR
Rozmiar przyłącza:	G3/8

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-IMI033803

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 06:59