



## Pompa do procesów technologicznych ATEX kategoria 2/3 (56-PA5210-F06) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
56-PA5210-F06**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

#### Zapewnij niezawodny przepływ

- Trwałość i wytrzymałość produktu – Żywotność 50 milionów cykli lub więcej
- Oszczędność energii – Zmniejszenie zużycia powietrza nawet o 53%
- Łatwość czyszczenia – Brak części ślizgowych w obszarach mokrych, co zmniejsza ilość generowania cząstek stałych.

#### I wiele więcej

- Wydajność tłoczenia do 63 l/min
- Wysokość zasysania (na sucho) do 2 m
- Brak części ślizgowych w obszarach mokrych
- Kompaktowa i lekka.

### DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Funkcja	0 (automatyczne)
Rodzaj gwintu	G
Materiał korpusu	2 - SCS14 (stal nierdzewna)
Wielkość przyłącza	06 (3/4)
Materiał membrany	1 (PTFE, Fluororesin)
ATEX	56 (ATEX kategoria 3 - II 3GD)

Nr kat.

56-PA5210-F06

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 06:38