



Pompa do procesów technologicznych ATEX kategoria 2/3 (56-PA5110-F04) - SMC



**Numer artykułu SKU:
56-PA5110-F04**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Zapewnij niezawodny przepływ

- Trwałość i wytrzymałość produktu – Żywotność 50 milionów cykli lub więcej
- Oszczędność energii – Zmniejszenie zużycia powietrza nawet o 53%
- Łatwość czyszczenia – Brak części ślizgowych w obszarach mokrych, co zmniejsza ilość generowania cząstek stałych.

I wiele więcej

- Wydajność tłoczenia do 63 l/min
- Wysokość zasysania (na sucho) do 2 m
- Brak części ślizgowych w obszarach mokrych
- Kompaktowa i lekka.

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Funkcja	0 (automatyczne)
Rodzaj gwintu	G
Materiał korpusu	1 (ADC12, aluminium)
Wielkość przyłącza	04 (R1/2)
Materiał membrany	1 (PTFE, Fluororesin)
ATEX	56 (ATEX kategoria 3 - II 3GD)

Nr kat. 56-PA5110-F04

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 03:38