



Elektrozawór 2/2, kompaktowy, lekki, bezpośrednio sterowany, NC (VDW31-5G-3-C6-A-XF) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VDW31-5G-3-C6-A-XF**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	3 (VDW30).
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie energooszczędne	Brak
Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego	Kierunek przyłączy
Średnica gniazda	3 (3.0 mm).
Typ przyłączy	C6 (Przyłącza wtykowe $\varnothing 6$)
Materiał korpusu i klasa cewki	A (Korpus z PPS, uszczelnienie z FKM, cewka klasy B)
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ przyłączy	C6 (złączki wtykowe średnica D6)
Opcja	brak
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Seria	3 (VDW30)
Materiał korpusu i klasa cewki	A (korpus z PPS, uszczelnienie z FKM, cewka klasy B)
Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego	kierunek przyłączy
Wykonanie energooszczędne	brak

Nr kat.	VDW31-5G-3-C6-A-XF
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:50