AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2, kompaktowy, lekki, seria VDW30/40-XF (VDW31-5G-3-C6-B-N-XF) - SMC



Numer artykułu SKU: VDW31-5G-3-C6-B-N-XF

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	30
Napięcie	24 V DC
Obwód oszczędzania energii	None
Kierunek wejścia elektrycznego	Kierunek instalacji rurowej
Średnica otworu	Średnica otworu: 3,0 mm
Typ połączenia portu	Złącze szybkozłączne dla Φ6
Materiał obudowy i typ izolacji	Materiał korpusu:PPS; Materiał uszczelnienia:EPDM; Izolacja cewki: Klasa B
Opcja	Typ wkładki do montażu od dołu

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ przyłączy	C6 (złączki wtykowe średnica D6)
Opcja	N (z wkładkami gwintowanymi od dołu)
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Seria	3 (VDW30)
Materiał korpusu i klasa cewki	B (korpus z PPS, uszczelnienie z EPDM, cewka klasy B)
Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego	kierunek przyłączy
Wykonanie energooszczędne	brak

Nr kat.	VDW31-5G-3-C6-B-N-XF

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 08:07