AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2, kompaktowy, lekki, bezpośrednio sterowany, NC (VDW31-5G-3-C6-XF) - SMC



Numer artykułu SKU: VDW31-5G-3-C6-XF

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	3 (VDW30).
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie energooszczędne	Brak
Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego	Kierunek przyłączy
Średnica gniazda	3 (3.0 mm).
Typ przyłączy	C6 (Przyłącza wtykowe ø6)
Materiał korpusu i klasa cewki	Korpus z PPS, uszczelnienie z NBR, cewka klasy B
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ przyłączy	C6 (złączki wtykowe średnica D6)
Opcja	brak
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Seria	3 (VDW30)
Materiał korpusu i klasa cewki	korpus z PPS, uszczelnienie: NBR, cewka klasy B
Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego	kierunek przyłączy
Wykonanie energooszczędne	brak

Nr kat.	VDW31-5G-3-C6-XF

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 09:01