



## Elektrozawór 2/2, kompaktowy, lekki, bezpośrednio sterowany, NC (VDW31-5G-3-P7-XF) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
VDW31-5G-3-P7-XF**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria	3 (VDW30).
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie energooszczędne	Brak
Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego	Kierunek przyłączy
Średnica gniazda	3 (3.0 mm).
Typ przyłączy	P7 (Złącza szybkie P7)
Materiał korpusu i klasa cewki	Korpus z PPS, uszczelnienie z NBR, cewka klasy B
Opcja	Brak

### DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ przyłączy	P7 (Złącza szybkie P7)
Opcja	brak
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Seria	3 (VDW30)
Materiał korpusu i klasa cewki	korpus z PPS, uszczelnienie: NBR, cewka klasy B
Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego	kierunek przyłączy
Wykonanie energooszczędne	brak

Nr kat.

VDW31-5G-3-P7-XF

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:29