



Elektrozawór 2/2, kompaktowy, lekki, bezpośrednio sterowany, 24V DC, NC
(VDW31-5GR2-3-C4-XF) - SMC



Numer artykułu SKU:
VDW31-5GR2-3-C4-XF

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 12 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	30
Napięcie	24 V DC
Obwód oszczędzania energii	None
Kierunek wejścia elektrycznego	Kierunek 90° w prawo
Średnica otworu	Średnica otworu: 3,0 mm
Typ połączenia portu	Złącze szybkozłączone dla $\Phi 4$
Materiał obudowy i typ izolacji	Materiał korpusu: PPS; Materiał uszczelnienia: NBR; Izolacja cewki: Klasa B
Opcja	None

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ przyłączy	C4 (złączki wtykowe średnica D4)
Opcja	brak
Średnica gniazda	3 (3 mm)
Seria	3 (VDW30)
Materiał korpusu i klasa cewki	korpus z PPS, uszczelnienie: NBR, cewka klasy B
Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego	R2 (90° z prawej strony)
Wykonanie energooszczędne	brak

Nr kat.

VDW31-5GR2-3-C4-XF

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 23:15