



Elektrozawór 2/2, kompaktowy, lekki, bezpośrednio sterowany, NC (VDW41-5G-4-C8-XF) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VDW41-5G-4-C8-XF**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	4 (VDW40).
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie energooszczędne	Brak
Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego	Kierunek przyłączy
Średnica gniazda	4 (4.5 mm).
Typ przyłączy	C8 (Przyłącza wtykowe ø8)
Materiał korpusu i klasa cewki	Korpus z PPS, uszczelnienie z NBR, cewka klasy B
Opcja	Brak

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ przyłączy	C8 (złączki wtykowe średnica D8)
Opcja	brak
Średnica gniazda	4 (4,5 mm)
Seria	4 (VDW40)
Materiał korpusu i klasa cewki	korpus z PPS, uszczelnienie: NBR, cewka klasy B
Kierunek wyprowadzenia przyłącza elektrycznego	kierunek przyłączy
Wykonanie energooszczędne	brak

Nr kat.

VDW41-5G-4-C8-XF

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 18:05