



Czujnik próżniowy cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20A-T-C6L-JA2) - SMC



Numer artykułu SKU:
ZSE20A-T-C6L-JA2

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres ciśnienia znamionowego 0 do -101 kPa

Specyfikacje wyjściowe	PNP otwarty kolektor 2 wyjścia + analogowe wyjście napięciowe
Specyfikacje jednostki	Funkcja wyboru jednostki
Specyfikacja rur	Złączka szybkozłączna $\Phi 6$ mm (typ kolanko)
Opcja 1	Przewód złączowy z wtyczką (5-żyłowy, przewód 2 m)
Opcja 2	Uchwyt B (Montaż poziomy)
Opcja 3	Instrukcja obsługi;o; Certyfikat kalibracji:-
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Typ przyłączy	C6L (złączki wtykowe kątowe D6)
Jednostki	z funkcją wyboru jednostek
Typ wyjścia	T (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + analogowe wyjście napięciowe)
Wspornik	A2 (Wspornik B, montaż poziomy)
Seria	ZSE20
Instrukcja obsługi	instrukcja obsługi, bez certyfikatu
Przyłącze elektryczne	J (kabel zasilający 5-cio żyłowy z wtyczką, 2 m)
Zakres pomiaru ciśnienia	A (0 do -101 kPa)

Nr kat.

ZSE20A-T-C6L-JA2

Data wygenerowania podsumowania: 25.07.2026r, g. 22:28