



## Czujnik próżniowy cyfrowy z wyświetlaczem (ZSE20AF-V-C4L-J) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**ZSE20AF-V-C4L-J**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Zakres ciśnienia znamionowego -100 do 100 kPa

Specyfikacje wyjściowe PNP Otwarty Kolektor 2 Wyjścia + Analogowe Wyjście Prądowe

Specyfikacje jednostki Funkcja wyboru jednostki

Specyfikacja rur Złącze szybkozłączne  $\Phi 4$  mm (typ kolankowy)

Opcja 1 Przewód złączowy z wtyczką (5-żyłowy, przewód 2 m)

Opcja 2 None

Opcja 3 Instrukcja obsługi:o; Certyfikat kalibracji:-

Wykonanie na zamówienie Standardowy

### DANE TECHNICZNE

|                          |                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ przyłączy            | C4L (złączka wtykowa D4, kątowne)                                   |
| Jednostki                | z funkcją wyboru jednostek                                          |
| Typ wyjścia              | V (2 wyjścia PNP typu otwarty kolektor + analogowe wyjście prądowe) |
| Wspornik                 | brak                                                                |
| Seria                    | ZSE20                                                               |
| Instrukcja obsługi       | instrukcja obsługi, bez certyfikatu                                 |
| Przyłącze elektryczne    | J (kabel zasilający 5-cio żyłowy z wtyczką, 2 m)                    |
| Zakres pomiaru ciśnienia | AF (-100 do 100 kPa)                                                |

|         |                 |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | ZSE20AF-V-C4L-J |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 25.07.2026r, g. 20:05