



Pozycjoner elektro-pneumatyczny (52-IP8101-034-M) - SMC



**Numer artykułu SKU:
52-IP8101-034-M**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--|---|
| Wypożyczenia | Brak |
| Parametry | 4 (Z obudową iskrobezpieczną + WY + protokół transmisji HART) |
| Skala zewnętrzna | Bez zewnętrznej skali |
| Opcja | Klasa temperaturowa wg ATEX: T4/T5 (-20 do 80°C) |
| LCD | Brak |
| Przyłącza (pneumatyczne - elektryczne) | M (Rc1/4 - M20x1.5). |
| Zgodny z ATEX | 52- (Zgodny z kategorią 1 dyrektywy ATEX) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---|
| Wypożyczenie | brak |
| Opcja | klasa temperaturowa wg ATEX: T4/T5 (-20 do 80°C) |
| Parametry | 4 (z obudową iskrobezpieczną + WY + protokół transmisji HART) |
| LCD | brak |
| Przyłącza (pneumatyczne - elektryczne) | M (Rc1/4 - M20x1,5) |
| Skala zewnętrzna | bez zewnętrznej skali |
| Zgodny z ATEX | 52 (zgodny z kategorią 1 dyrektywy ATEX) |

Nr kat.

52-IP8101-034-M

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 21:37