AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Inteligentny ustawnik pozycyjny, do napędów obrotowych (IP8101-032-W-1-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: IP8101-032-W-1-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Produkt **Pozycjonery inteligentne, zabezpieczone przed iskrzeniem i wybuchem, seria 52-IP8*01** marki **SMC**, oferowany w kategorii **Ustawniki pozycyjne i pozycjonery**, umożliwia regulację i utrzymanie zadanego położenia napędu zamiast pracy wyłącznie pomiędzy pozycjami krańcowymi. Wykonanie serii **52-IP8*01** pozwala zachować zgodność z rozwiązaniami przewidzianymi dla tej rodziny produktów.

Produkt jest częścią grupy **Siłowniki, Akcesoria do siłowników, Ustawniki pozycyjne i pozycjonery**. Pozycjonery stosuje się w armaturze procesowej, dozowaniu, regulacji przepływu i układach wymagających płynnego sterowania położeniem elementu wykonawczego.

Przy doborze należy uwzględnić obciążenia, warunki pracy, sposób montażu oraz zgodność z elementami współpracującymi. Prawidłowo dobrany wariant pomaga ograniczyć luzy, naprężenia, ryzyko niewłaściwego działania i przedwczesne zużycie całego układu.

Produkt jest **konfigurowalny**. W zależności od wybranego wariantu mogą zmieniać się sygnał sterujący, zakres pozycjonowania, sposób montażu, przyłącza, komunikację i zgodność z napędem. Dzięki temu wykonanie można dopasować do parametrów projektowanej maszyny, modernizowanego stanowiska albo konkretnego zadania serwisowego, bez wprowadzania niepotwierdzonych założeń technicznych.

Kiedy zastosować serię 52-IP8*01? Przede wszystkim gdy proces wymaga regulowanego położenia, a nie jedynie prostego otwarcia i zamknięcia. Właściwy dobór wariantu pomaga połączyć funkcjonalność, trwałość i łatwość integracji z maszyną.

DANE TECHNICZNE

Wyposażenie	brak
Opcja	Q (Znak CE)
Parametry	2 z wyjściem (2 wyjścia alarmowe + wyjście analogowe (4 do 20 mA DC)
LCD	W (korpus z wyświetlaczem LCD)
Przyłącza (pneumatyczne - elektryczne)	1 (NPT 1/4 - G1/2)
Skala zewnętrzna	bez zewnętrznej skali
Zgodny z ATEX	brak

Nr kat.	IP8101-032-W-1-Q

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 06:22