



## Thermo-chiller, montaż szafkowy, 4,8kW (HRR050-AF-40-T1UY) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
HRR050-AF-40-T1UY**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 15 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wydajność chłodzenia	Wydajność chłodzenia 4600W/5100W (50/60Hz)
Metoda chłodzenia	Chłodzenie powietrzem
Typ gwintu rurkowego	G (z adapterem konwersyjnym Rc-G)
Zasilanie	3-fazowe 380 do 415 VAC (50/60 Hz) 3-fazowe 460 do 480 VAC (60 Hz)
Opcja 1	None
Opcja 2	Pompa falownikowa zamontowana
Opcja 3	Z nóżkami/bez uchwytów montażowych do szafy

### DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Zasilanie	40 [3-fazowe 380 do 415 V AC (50/60 Hz), 3-fazowe 460 do 480 V AC (60 Hz)]
Moc chłodzenia	050 [4800/5900, (50/60 Hz)]
Opcja	U (zgodność z UL)
Orurowanie do wody dejonizowanej	brak
Pompa wysokiego ciśnienia	T1 (Inverter Pump Mounted)
Czujnik przepływu	brak
Sposób chłodzenia	A (chłodzenie powietrzem)
stopy	Y (z nóżkami/bez wsporników do montażu na stojaku)

Nr kat.	HRR050-AF-40-T1UY
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:16