



Thermo-chiller, montaż szafkowy, 4,4kW (HRR050-AF-40-T2UY) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HRR050-AF-40-T2UY**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 18 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Moc chłodzenia	050 [4800/5900, (50/60 Hz)]
Sposób chłodzenia	A (Chłodzenie powietrzem)
Gwint przyłączy	F (G, z zestawem przejść Rc/G)
Zasilanie	40 [3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz), 3-phase 460 to 480 VAC (60 Hz)]
Orurowanie do wody dejonizowanej	Brak
Pompa wysokiego ciśnienia	T2 (Pompa wysokiego ciśnienia)
Opcja	U (Zgodność z UL)
Stopy	Y (Z nóżkami/bez wsporników do montażu na stojaku)
Czujnik przepływu	Brak

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Zasilanie	40 [3-fazowe 380 do 415 V AC (50/60 Hz), 3-fazowe 460 do 480 V AC (60 Hz)]
Moc chłodzenia	050 [4800/5900, (50/60 Hz)]
Opcja	U (zgodność z UL)
Orurowanie do wody dejonizowanej	brak
Pompa wysokiego ciśnienia	T2 (pompa wysokiego ciśnienia)
Czujnik przepływu	brak
Sposób chłodzenia	A (chłodzenie powietrzem)
stopy	Y (z nóżkami/bez wsporników do montażu na stojaku)

Nr kat.	HRR050-AF-40-T2UY
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:18