



Thermo-chiller, montaż szafkowy, 1,6kW (HRR018-AF-20-DMTY) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HRR018-AF-20-DMTY**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Moc chłodzenia	018 [1600/1800, (50/60 Hz)]
Sposób chłodzenia	A (Chłodzenie powietrzem)
Gwint przyłączy	F (G, z zestawem przejść Rc/G)
Zasilanie	20 [Single-phase 200 to 230 VAC (50/60 Hz)]
Orurowanie do wody dejonizowanej	DM (w/Electric Conductivity Control Function, Applicable to DI Water Piping).
Pompa wysokiego ciśnienia	T (Pompa wysokiego ciśnienia)
Opcja	Brak
Feet	Y (Z nóżkami/bez wsporników do montażu na stojaku)
Czujnik przepływu	Brak

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Zasilanie	20 (jednofazowe 200 do 230V AC 50/60 Hz)
Moc chłodzenia	018 [1600/1800, 50/60 Hz]
Opcja	brak
Orurowanie do wody dejonizowanej	DM (z funkcją kontroli przewodności elektrycznej, zastosowanie do wody dejonizowanej)
Pompa wysokiego ciśnienia	T (poMPa wysokiego ciśnienia)
Czujnik przepływu	brak
Łapa montażowa	Y (z nóżkami/bez wsporników do montażu na stojaku)
Sposób chłodzenia	A (chłodzenie powietrzem)

Nr kat.	HRR018-AF-20-DMTY
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:38