



Thermo-chiller, montaż szafkowy, 1,6kW (HRR018-AF-20-M) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HRR018-AF-20-M**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Moc chłodzenia	018 [1600/1800, (50/60 Hz)]
Sposób chłodzenia	A (Chłodzenie powietrzem)
Gwint przyłączy	F (G, z zestawem przejść Rc/G)
Zasilanie	20 [Single-phase 200 to 230 VAC (50/60 Hz)]
Orurowanie do wody dejonizowanej	M (Orurowanie do wody dejonizowanej)
Pompa wysokiego ciśnienia	Brak
Opcja	Brak
Feet	Brak
Czujnik przepływu	Brak

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Zasilanie	20 (jednofazowe 200 do 230V AC 50/60 Hz)
Moc chłodzenia	018 [1600/1800, 50/60 Hz]
Opcja	brak
Orurowanie do wody dejonizowanej	M (orurowanie do wody dejonizowanej)
Pompa wysokiego ciśnienia	brak
Czujnik przepływu	brak
Łapa montażowa	brak
Sposób chłodzenia	A (chłodzenie powietrzem)

Nr kat.	HRR018-AF-20-M
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 02:32