



Thermo-chiller, montaż szafkowy, 2,0kW (HRR024-AF-20-UY) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HRR024-AF-20-UY**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Moc chłodzenia	024 [2000/2400, (50/60 Hz)]
Sposób chłodzenia	A (Chłodzenie powietrzem)
Gwint przyłączy	F (G, z zestawem przejść Rc/G)
Zasilanie	20 [Single-phase 200 to 230 VAC (50/60 Hz)]
Orurowanie do wody dejonizowanej	Brak
Pompa wysokiego ciśnienia	Brak
Opcja	U (Zgodność z UL)
Feet	Y (Z nóżkami/bez wsporników do montażu na stojaku)
Czujnik przepływu	Brak

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Zasilanie	20 (jednofazowe 200 do 230V AC 50/60 Hz)
Moc chłodzenia	024 (2000/2400, 50/60 Hz)
Opcja	U (zgodność z UL)
Orurowanie do wody dejonizowanej	brak
Pompa wysokiego ciśnienia	brak
Czujnik przepływu	brak
Łapa montażowa	Y (z nóżkami/bez wsporników do montażu na stojaku)
Sposób chłodzenia	A (chłodzenie powietrzem)

Nr kat.	HRR024-AF-20-UY
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 18:25