



Thermo-chiller, montaż szafkowy, 2,2kW (HRR030-A-20-MT) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HRR030-A-20-MT**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Moc chłodzenia	030 [2500/3000, (50/60 Hz)]
Sposób chłodzenia	A (Chłodzenie powietrzem)
Gwint przyłączy	Rc
Zasilanie	20 [Single-phase 200 to 230 VAC (50/60 Hz)]
Orurowanie do wody dejonizowanej	M (Orurowanie do wody dejonizowanej)
Pompa wysokiego ciśnienia	T (Pompa wysokiego ciśnienia)
Opcja	Brak
Feet	Brak
Czujnik przepływu	Brak

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	Rc
Zasilanie	20 (jednofazowe 200 do 230V AC 50/60 Hz)
Moc chłodzenia	030 (2500/3000, 50/60 Hz)
Opcja	brak
Orurowanie do wody dejonizowanej	M (orurowanie do wody dejonizowanej)
Pompa wysokiego ciśnienia	T (poMPa wysokiego ciśnienia)
Czujnik przepływu	brak
Łapa montażowa	brak
Sposób chłodzenia	A (chłodzenie powietrzem)

Nr kat.	HRR030-A-20-MT
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:00