



## Thermo-chiller, montaż szafkowy, 2,5kW (HRR030-AF-20-DM) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
HRR030-AF-20-DM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Moc chłodzenia	030 [2500/3000, (50/60 Hz)]
Sposób chłodzenia	A (Chłodzenie powietrzem)
Gwint przyłączy	F (G, z zestawem przejść Rc/G)
Zasilanie	20 [Single-phase 200 to 230 VAC (50/60 Hz)]
Orurowanie do wody dejonizowanej	DM (w/Electric Conductivity Control Function, Applicable to DI Water Piping).
Pompa wysokiego ciśnienia	Brak
Opcja	Brak
Feet	Brak
Czujnik przepływu	Brak

### DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Zasilanie	20 (jednofazowe 200 do 230V AC 50/60 Hz)
Moc chłodzenia	030 (2500/3000, 50/60 Hz)
Opcja	brak
Orurowanie do wody dejonizowanej	DM (z funkcją kontroli przewodności elektrycznej, zastosowanie do wody dejonizowanej)
Pompa wysokiego ciśnienia	brak
Czujnik przepływu	brak
Łapa montażowa	brak
Sposób chłodzenia	A (chłodzenie powietrzem)

Nr kat.	HRR030-AF-20-DM
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 08:58