



## Thermo-chiller, montaż szafkowy, 2,2kW (HRR030-AF-20-MT) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
HRR030-AF-20-MT**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wydajność chłodzenia Wydajność chłodzenia 2500W/3000W (50/60Hz)

Metoda chłodzenia Chłodzenie powietrzem

Typ gwintu rurkowego G (z zestawem adapterów konwersyjnych Rc-G)

Zasilanie Jednofazowe 200 do 230 VAC (50/60 Hz)

Opcja 1 Przeznaczony do instalacji wody dejonizowanej (DI), montaż na pompie wysokociśnieniowej

Opcja 2 None

### DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Zasilanie	20 (jednofazowe 200 do 230V AC 50/60 Hz)
Moc chłodzenia	030 (2500/3000, 50/60 Hz)
Opcja	brak
Orurowanie do wody dejonizowanej	M (orurowanie do wody dejonizowanej)
Pompa wysokiego ciśnienia	T (poMPa wysokiego ciśnienia)
Czujnik przepływu	brak
Łapa montażowa	brak
Sposób chłodzenia	A (chłodzenie powietrzem)

Nr kat.

HRR030-AF-20-MT

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 15:11