



Thermo-chiller, montaż szafkowy, 2,2kW (HRR030-AF-20-TY) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HRR030-AF-20-TY**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wydajność chłodzenia Wydajność chłodzenia 2500W/3000W (50/60Hz)

Metoda chłodzenia Chłodzenie powietrzem

Typ gwintu rurkowego G (z zestawem adapterów konwersyjnych Rc-G)

Zasilanie Jednofazowe 200 do 230 VAC (50/60 Hz)

Opcja 1 Pompa wysokociśnieniowa zamontowana, z nóżkami/bez wsporników montażowych do szafy

Opcja 2 None

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Zasilanie	20 (jednofazowe 200 do 230V AC 50/60 Hz)
Moc chłodzenia	030 (2500/3000, 50/60 Hz)
Opcja	brak
Orurowanie do wody dejonizowanej	brak
Pompa wysokiego ciśnienia	T (poMPa wysokiego ciśnienia)
Czujnik przepływu	brak
Łapa montażowa	Y (z nóżkami/bez wsporników do montażu na stojaku)
Sposób chłodzenia	A (chłodzenie powietrzem)

Nr kat.

HRR030-AF-20-TY

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 04:57