



Thermo-chiller, montaż szafkowy, 2,2kW (HRR030-WF-20-DMTU) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HRR030-WF-20-DMTU**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Moc chłodzenia	030 [2500/3000, (50/60 Hz)]
Sposób chłodzenia	W (Chłodzenie wodą)
Gwint przyłączy	F (G, z zestawem przejść Rc/G)
Zasilanie	20 [Single-phase 200 to 230 VAC (50/60 Hz)]
Orurowanie do wody dejonizowanej	DM (w/Electric Conductivity Control Function, Applicable to DI Water Piping).
Pompa wysokiego ciśnienia	T (Pompa wysokiego ciśnienia)
Opcja	U (Zgodność z UL)
Feet	Brak
Czujnik przepływu	Brak

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Zasilanie	20 (jednofazowe 200 do 230V AC 50/60 Hz)
Moc chłodzenia	030 (2500/3000, 50/60 Hz)
Opcja	U (zgodność z UL)
Orurowanie do wody dejonizowanej	DM (z funkcją kontroli przewodności elektrycznej, zastosowanie do wody dejonizowanej)
Pompa wysokiego ciśnienia	T (poMPa wysokiego ciśnienia)
Czujnik przepływu	brak
Łapa montażowa	brak
Sposób chłodzenia	W (chłodzenie wodą)

Nr kat.	HRR030-WF-20-DMTU
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 17:51