



Thermo-chiller, montaż szafkowy, 4,6kW (HRR050-AF-20-DMU) - SMC



**Numer artykułu SKU:
HRR050-AF-20-DMU**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Moc chłodzenia	050 [4600/5900, (50/60 Hz)]
Sposób chłodzenia	A (Chłodzenie powietrzem)
Gwint przyłączy	F (G, z zestawem przejść Rc/G)
Zasilanie	20 [Single-phase 200 to 230 VAC (50/60 Hz)]
Orurowanie do wody dejonizowanej	DM (w/Electric Conductivity Control Function, Applicable to DI Water Piping).
Pompa wysokiego ciśnienia	Brak
Opcja	U (Zgodność z UL)
Feet	Brak
Czujnik przepływu	Brak

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	G
Zasilanie	20 (jednofazowe 200 do 230V AC 50/60 Hz)
Moc chłodzenia	050 (4600/5900, 50/60 Hz)
Opcja	U (zgodność z UL)
Orurowanie do wody dejonizowanej	DM (z funkcją kontroli przewodności elektrycznej, zastosowanie do wody dejonizowanej)
Pompa wysokiego ciśnienia	brak
Czujnik przepływu	brak
Łapa montażowa	brak
Sposób chłodzenia	A (chłodzenie powietrzem)

Nr kat.	HRR050-AF-20-DMU
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:18