



Elektrozawór 3/3, 24V DC, montaż podstawowy (VEX3422-5LOU1) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VEX3422-5LOU1**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	42
Typ operacji	Elektromagnes pilotowy wewnętrzny
Rozmiar portu	Bez płyty podkładowej
Typ gwintu	Rc
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe L bez złącza
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny)
Ręczne Przetączenie	Typ naciskowy bez blokady
Opcja	None

DANE TECHNICZNE

Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze	bez płyty
Wielkość korpusu	42
Opcja	brak
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami (typ niepolarny)
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany lub brak w przypadku sterowania pneumatycznego)
Zasilanie pilota	2 (wewnętrzny pilot sterowany elektrycznie)

Nr kat.	VEX3422-5LOU1
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:36