



Reduktor EP HP, 0,2 do 2,0 MPa, 24V (ITVH2020-31F3N) - SMC



**Numer artykułu SKU:
ITVH2020-31F3N**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres nastawy ciśnienia	0,2 do 2,0 MPa
Napięcie zasilania	24 V DC
Sygnał wejściowy	Typ napięcia 0 do 10 V DC
Wyjście monitora	Analogowe wyjście 1 do 5 V DC
Typ gwintu rurkowego	G
Rozmiar portu	3/8
Akcesorium (uchwyt)	Bez wspornika
Typ złącza kablowego	Bez złącza kablowego
Jednostka wyświetlania ciśnienia	MPa

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość przyłącza	3 (3/8)
Sygnał wejściowy	2 (napięcie 0 do 5V DC)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa
Kabel przyłączeniowy	N (bez gniazda przyłączeniowego)
Wspornik	Bez wspornika
Wyjście monitorujące	1 (wyjście analogowe 1 do 5V DC)

Nr kat.

ITVH2020-31F3N

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 02:08