AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor EP HP, 0,2 do 2,0 MPa, 24V (ITVH2020-343L3) - SMC



Numer artykułu SKU: ITVH2020-343L3

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sygnał wejściowy	3 (Napięciowy 0~10V DC)
Wyjście monitorujące	4 (Wyjście analogowe 4 do 20 mA DC)
Gwint przyłączy	R
Wielkość przyłączy	3 (3/8)
Wspornik	Bez wspornika
Kabel przyłączeniowy	L (Gniazdo kątowe, kabel 3 m)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (bar)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	R
Wielkość przyłącza	3 (3/8)
Sygnał wejściowy	2 (napięcie 0 do 5V DC)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (bar)
Kabel przyłączeniowy	L (kątowy, długość 3 m)
Wspornik	Bez wspornika
Wyjście monitorujące	4 (wyjście analogowe 4 do 20 mA DC)

Nr kat.	ITVH2020-343L3

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:52