AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Reduktor EP HP, 0,2 do 2,0 MPa, 24V (ITVH2020-34F3BL3) - SMC



**Numer artykułu SKU: ITVH2020-34F3BL3**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Sygnał wejściowy | 3 (Napięciowy 0~10V DC) |
| Wyjście monitorujące | 4 (Wyjście analogowe 4 do 20 mA DC) |
| Gwint przyłączy | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 3 (3/8) |
| Wspornik | B (Wspornik płaski: P398020-600) |
| Kabel przyłączeniowy | L (Gniazdo kątowe, kabel 3 m) |
| Jednostki ciśnienia wyświetlacza | 3 (bar) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/8 |
| **Wielkość przyłącza** | 3 (3/8) |
| **Sygnał wejściowy** | 2 (napięcie 0 do 5V DC) |
| **Jednostki ciśnienia wyświetlacza** | 3 (bar) |
| **Kabel przyłączeniowy** | L (kątowy, długość 3 m) |
| **Wspornik** | B (wspornik płaski: P398020-600) |
| **Wyjście monitorujące** | 4 (wyjście analogowe 4 do 20 mA DC) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | ITVH2020-34F3BL3 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:52