AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor EP HP, 0.2 to 2.0MPa, 24V (ITVH2020-01F3S3) - SMC



Numer artykułu SKU: ITVH2020-01F3S3

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sygnał wejściowy	0 (Prądowy 4~20 mA DC)
Wyjście monitorujące	1 (Wyjście analogowe 1 do 5V DC)
Gwint przyłączy	F (G)
Wielkość przyłączy	3 (3/8)
Wspornik	Bez wspornika
Kabel przyłączeniowy	S (Gniazdo proste, kabel 3 m)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (bar)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość przyłącza	3 (3/8)
Sygnał wejściowy	0 (prądowy 4-20 mA DC)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (bar)
Kabel przyłączeniowy	S (gniazdo proste, kabel 3 m)
Wspornik	Bez wspornika
Wyjście monitorujące	1 (wyjście analogowe 1 do 5V DC)

Nr kat.	ITVH2020-01F3S3

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:53