AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor EP HP, 0.2 to 2.0MPa, 24V (ITVH2020-03F3BN2) - SMC



Numer artykułu SKU: ITVH2020-03F3BN2

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres nastawy ciśnienia	0,2 do 2,0 MPa
Napięcie zasilania	24 V DC
Sygnał wejściowy	Typ prądowy 4 do 20 mA DC
Wyjście monitora	Wyjście przełącznika / wyjście PNP
Typ gwintu rurkowego	G
Rozmiar portu	3/8
Akcesorium (uchwyt)	Płaska obejma
Typ złącza kablowego	Bez złącza kablowego
Jednostka wyświetlania ciśnienia	kgf/cm2

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Wielkość przyłącza	3 (3/8)
Sygnał wejściowy	0 (prądowy 4-20 mA DC)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	2 (kgf/cm^2)
Kabel przyłączeniowy	N (bez gniazda przyłączeniowego)
Wspornik	B (wspornik płaski: P398020-600)
Wyjście monitorujące	3 (wyjście PNP)

Nr kat.	ITVH2020-03F3BN2

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:53