AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor EP HP, 0.2 to 2.0MPa, 24V (ITVH2020-04F2N3) - SMC



Numer artykułu SKU: ITVH2020-04F2N3

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres nastawy ciśnienia	0,2 do 2,0 MPa
Napięcie zasilania	24 V DC
Sygnał wejściowy	Typ prądowy 4 do 20 mA DC
Wyjście monitora	Wyjście analogowe 4 do 20 mA DC (typ Sink)
Typ gwintu rurkowego	G
Rozmiar portu	1/4
Akcesorium (uchwyt)	Bez wspornika
Typ złącza kablowego	Bez złącza kablowego
Jednostka wyświetlania ciśnienia	bar

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Wielkość przyłącza	2 (1/4)
Sygnał wejściowy	0 (prądowy 4-20 mA DC)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	3 (bar)
Kabel przyłączeniowy	N (bez gniazda przyłączeniowego)
Wspornik	Bez wspornika
Wyjście monitorujące	4 (wyjście analogowe 4 do 20 mA DC)

Nr kat.	ITVH2020-04F2N3

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:53