AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor EP HP, 0.2 to 2.0MPa, 24V (ITVH2020-212BL) - SMC



Numer artykułu SKU: ITVH2020-212BL

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Zakres nastawy ciśnienia	0,2 do 2,0 MPa
Napięcie zasilania	24 V DC
Sygnał wejściowy	Typ napięcia 0 do 5 V DC
Wyjście monitora	Analogowe wyjście 1 do 5 V DC
Typ gwintu rurkowego	Rc
Rozmiar portu	1/4
Akcesorium (uchwyt)	Płaska obejma
Typ złącza kablowego	Typ kąt prosty 3 m
Jednostka wyświetlania ciśnienia	MPa

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	R
Wielkość przyłącza	2 (1/4)
Sygnał wejściowy	2 (napięcie 0 do 5V DC)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa
Kabel przyłączeniowy	L (kątowy, długość 3 m)
Wspornik	B (wspornik płaski: P398020-600)
Wyjście monitorujące	1 (wyjście analogowe 1 do 5V DC)

Nr kat.	ITVH2020-212BL

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:53