AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor EP HP, 0,2 do 2,0 MPa, 24V (ITVH2020-312BL) - SMC



Numer artykułu SKU: ITVH2020-312BL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sygnał wejściowy	3 (Napięciowy 0~10V DC)
Wyjście monitorujące	1 (Wyjście analogowe 1 do 5V DC)
Gwint przyłączy	R
Wielkość przyłączy	2 (1/4)
Wspornik	B (Wspornik płaski: P398020-600)
Kabel przyłączeniowy	L (Gniazdo kątowe, kabel 3 m)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	R
Wielkość przyłącza	2 (1/4)
Sygnał wejściowy	2 (napięcie 0 do 5V DC)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa
Kabel przyłączeniowy	L (kątowy, długość 3 m)
Wspornik	B (wspornik płaski: P398020-600)
Wyjście monitorujące	1 (wyjście analogowe 1 do 5V DC)

Nr kat.	ITVH2020-312BL

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 07:53