AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor EP HP, 0,2 do 2,0 MPa, 24V (ITVH2020-40F2N) - SMC



Numer artykułu SKU: ITVH2020-40F2N

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sygnał wejściowy	40 (Ustawiane 4 punkty wejściowe)
Wyjście monitorujące	Brak (tylko dla wejścia ustawianego)
Gwint przyłączy	F (G)
Wielkość przyłączy	2 (1/4)
Wspornik	Bez wspornika
Kabel przyłączeniowy	N (Bez gniazda przyłączeniowego)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Wielkość przyłącza	2 (1/4)
Sygnał wejściowy	40 (Ustawiane 4 punkty wejściowe)
Jednostki ciśnienia wyświetlacza	MPa
Kabel przyłączeniowy	N (bez gniazda przyłączeniowego)
Wspornik	Bez wspornika
Wyjście monitorujące	brak (tylko dla wejścia ustawianego)

Nr kat.	ITVH2020-40F2N

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 08:52