



Siłownik bez tłoczyska, średnica 25 mm, skok 200 mm (MY1CW16-200LS) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MY1CW16-200LS**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|----------------------|---|
| Typ prowadnicy | C (Prowadnica rolkowa) |
| Uszczelnienie | Brak |
| Średnica tłoka | 16 mm |
| Gwint przyłączy | Rc (lub gwint M dla śr. tłoka \varnothing 16 i 20 mm) |
| Typ przyłączy | Standardowy |
| Skok | 200 mm |
| Zespół nastawy skoku | LS [Z amortyzatorem do małych obciążeń+zderzak nastawny (1 szt.)] |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------|---|
| Skok | 200 mm |
| Rodzaj gwintu | M |
| Uszczelnienie | brak |
| Typ przyłączy | standardowy |
| Średnica tłoka D | 16 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Typ prowadnicy | C (prowadnica rolkowa) |
| Zespół nastawy skoku | LS [Z amortyzatorem do małych obciążeń+zderzak nastawny (1 szt.)] |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | MY1CW16-200LS |
|---------|---------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:02