



## Siłownik bezprętowy mechaniczny, średnica 16, skok 300 (MY1CWK16-300L) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MY1CWK16-300L**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Typ prowadnicy	C (Prowadnica rolkowa)
Uszczelnienie	K (Uszczelnienie boczne)
Średnica tłoka	16 mm
Gwint przyłączy	Rc (lub gwint M dla śr. tłoka $\varnothing 16$ i 20 mm)
Typ przyłączy	Standardowy
Skok	300 mm
Zespół nastawy skoku	L (Amortyzatory do małych obc. + zderzaki nastawne)
Czujnik położenia	Bez czujników
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie ma czujników)

### DANE TECHNICZNE

Skok	300 mm
Rodzaj gwintu	M
Uszczelnienie	K (uszczelnienie boczne)
Typ przyłączy	standardowy
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ prowadnicy	C (prowadnica rolkowa)
Zespół nastawy skoku	L (amortyzatory do małych obciążeń + zderzaki nastawne)

Nr kat.

MY1CWK16-300L

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:13