



Siłownik bez tłoczyska mechanicznego, średnica 20, skok 200 (MY1MWK20-200) - SMC



**Numer artykułu SKU:
MY1MWK20-200**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------------------|---|
| Typ prowadnicy | Typ prowadnicy z łożyskiem ślizgowym |
| Uszczelka boczna | Z bocznym uszczelnieniem |
| Średnica tłoka | Średnica otworu 20 mm |
| Typ gwintu portu | Gwint M(Φ 16~ Φ 20), Rc(Φ 25~ Φ 63) |
| Rurociągi | Typ standardowy |
| Skok cylindra | Standardowy skok 200 mm |
| Symbol jednostki regulacji skoku | Lewa strona: bez jednostki, prawa strona: bez jednostki |
| Automatyczny przełącznik | Bez automatycznego przełącznika |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Skok | 200 mm |
| Rodzaj gwintu | M |
| Uszczelnienie | K (uszczelnienie boczne) |
| Typ przyłączy | standardowy |
| Średnica tłoka D | 20 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Typ prowadnicy | M (prowadnica ślizgowa) |
| Zespół nastawy skoku | bez zespołu regulacji skoku |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | MY1MWK20-200 |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:58