



## Siłownik beztłoczyskowy ze sprz. mechanicznym z dokładną prow. kulkową seria MY2H (MY2H25TFG-690L) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
MY2H25TFG-690L**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

#### Kompaktowy i precyzyjny

- Zamontujesz go w wąskiej przestrzeni – Niskoprofilowa konstrukcja
- Precyzyjnie przeniesiesz duże obciążenia – Prowadnica charakteryzuje się wysoką wydajnością dzięki dużej sztywności i odpowiedniemu kątowi montażu
- Wybierz opcję która najbardziej Ci odpowiada – Różnorodność modeli prowadnic i amortyzatorów do każdego zastosowania.

#### I wiele więcej

- Średnica tłoka: 16, 25, 40 mm
- Centralne podłączenie
- Możliwość montażu czujników położenia
- Łatwa wymiana obudowy siłownika.

---

### DANE TECHNICZNE

Skok	690 mm
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Typ prowadnicy	prowadnica o wysokiej dokładności, pojedyncza
Zespół nastawy skoku	L (strona lewa i prawa: amortyzator do małych obciążeń)

Nr kat.	MY2H25TFG-690L
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 04:46