



Zawór 3/2, on-off, Softstart, AC40-D (VP746E-5YO1-S) - SMC



Numer artykułu SKU:
VP746E-5YO1-S

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Funkcja łagodnego startu	S (Z funkcją łagodnego startu)
Ciśnienie	Standard (0.7 MPa)
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN EN 175301-803C bez gniazda przyłączeniowego)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Seria	7 (VP700)

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN EN 175301-803C bez gniazda przyłączeniowego)
Ciśnienie	standard (0,7 MPa)
Seria	7 (VP700)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Funkcja łagodnego startu	S (z funkcją łagodnego startu)
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.

VP746E-5YO1-S

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 06:15