



Zawór 3/2, Softstart, AC30-D (VP546E-5YO1-R-S) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VP546E-5YO1-R-S**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	5 (VP500)
Ciśnienie	Standard (0.7 MPa)
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN EN 175301-803C bez gniazda przyłączeniowego)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Kierunek przepływu	R (Od prawej do lewej)
Funkcja łagodnego startu S	(Z funkcją łagodnego startu)

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN EN 175301-803C bez gniazda przyłączeniowego)
Ciśnienie	standard (0,7 MPa)
Seria	5 (VP500)
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)
Funkcją łagodnego startu	S (z funkcją łagodnego startu)
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.

VP546E-5YO1-R-S

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 04:07