



Zawór 3/2, on-off, Softstart, AC30-D (VP546E-5YO1-S) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VP546E-5YO1-S**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	VP500
Typ zaworu elektromagnetycznego	Elektrozawór 3-drożny z funkcją redukcji ciśnienia resztkowego
Specyfikacja ciśnienia	Standard (0,7 MPa)
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Typ Y, DIN (EN 175301-803C) zacisk bez złącza
Ręczne Przełączenie	Typ naciskowy bez blokady
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Funkcja łagodnego rozruchu	Z funkcją łagodnego rozruchu

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN EN 175301-803C bez gniazda przyłączeniowego)
Ciśnienie	standard (0,7 MPa)
Seria	5 (VP500)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Funkcja łagodnego startu	S (z funkcją łagodnego startu)
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	VP546E-5YO1-S
---------	---------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 02:09