



## Zawór 3/2, on-off, Softstart, AC40-D (VP746E-5YO1-R-S) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
VP746E-5YO1-R-S**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria	VP700
Typ zaworu elektromagnetycznego	Elektrozawór 3-drożny z funkcją redukcji ciśnienia resztkowego
Specyfikacja ciśnienia	Standard (0,7 MPa)
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Typ Y, DIN (EN 175301-803C) zacisk bez złącza
Ręczne Przełączenie	Typ naciskowy bez blokady
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: z prawej na lewą
Funkcja łagodnego rozruchu	Z funkcją łagodnego rozruchu

### DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	5 (24V DC)	Nr kat.	VP746E-5YO1-R-S
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN EN 175301-803C bez gniazda przyłączeniowego)		
Ciśnienie	standard (0,7 MPa)		
Seria	7 (VP700)		
Kierunek przepływu	R (od prawej do lewej)		
Funkcja łagodnego startu	S (z funkcją łagodnego startu)		
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany		

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 08:43