



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór procesowy 2/2, normalnie zamknięty, 7MPa, gwint G3/8 (VNH133B-F10A-5DZ-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
VNH133B-F10A-5DZ-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar zaworu	Gdy zawór 3-drożny i N.C. przy 3,5 MPa, średnica otworu jest równoważna $\Phi 7,1$ mm; Gdy zawór 3-drożny i N.C. przy 7,0 MPa, średnica otworu jest równoważna $\Phi 3,9$ mm; Gdy zawór 2-drożny i N.C. przy 7,0 MPa, średnica otworu wynosi $\Phi 8$ mm
Liczba portów	2 porty
Typ zaworu	N.C./7,0 MPa
Materiał uszczelnienia	Uszczelki FKM
Typ gwintu	G
Średnica tłoka	3/8
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście elektryczne, tłumik przepięć/światła	Złącze DIN z lampką/ochroną przeciwprzepięciową
Opcja	None
Zgodny z CE	Zgodny z CE
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość	1 (przyłącza 3/8")
Znak CE	Q (Znak CE)
Uszczelka	B (uszczelnienie z FKM)
Wielkość przyłącza	10A (3/8)
Typ zaworu	3 (NC ciśnienie robocze 7 MPa)
Opcja	brak

Nr kat.	VNH133B-F10A-5DZ-Q
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:43