AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór procesowy 3/2, normalnie zamknięty, 3,5 MPa, Rc3/4 (VNH311A-20A-5DZ-B-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: VNH311A-20A-5DZ-B-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 10 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	3 (Przyłącza 3/4")
Typ zaworu	1 [NC (Operating Pressure 3.5 MPa)]
Uszczelka	A (Uszczelnienie z NBR)
Gwint	Rc
Wielkość przyłączy	20A (3/4)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DZ (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Opcja	B (Wspornik)
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość	3 (przyłącza 3/4")
Znak CE	Q (Znak CE)
Uszczelka	A (uszczelnienie: NBR)
Wielkość przyłącza	20A (3/4)
Typ zaworu	1 (NC ciśnienie robocze 3,5 MPa)
Opcja	B (wspornik)

Nr kat.	VNH311A-20A-5DZ-B-Q

Data wygenerowania podsumowania: 01.11.2026r, g. 23:22