AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór procesowy 3/2, normalnie zamknięty, 3,5 MPa, Rc3/4 (VNH311B-20A-5DZ-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: VNH311B-20A-5DZ-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar zaworu	Gdy zawór 3-portowy i N.C. przy 3,5 MPa, średnica otworu jest równoważna Φ10,6 mm; Gdy zawór 3-portowy i N.C. przy 7,0 MPa, średnica otworu jest równoważna Φ6,2 mm; Gdy zawór 2-portowy i N.C. przy 7,0 MPa, średnica otworu wynosi Φ13 mm
Liczba portów	3 porty
Typ zaworu	N.C./3,5 MPa
Materiał uszczelnienia	Uszczelki FKM
Typ gwintu	Rc
Średnica tłoka	3/4
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście elektryczne, tłumik przepięć/światła	Złącze DIN z lampką/ochroną przeciwprzepięciową
Opcja	None
Zgodny z CE	Zgodny z CE
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość	3 (przyłącza 3/4")
Znak CE	Q (Znak CE)
Uszczelka	B (uszczelnienie z FKM)
Wielkość przyłącza	20A (3/4)
Typ zaworu	1 (NC ciśnienie robocze 3,5 MPa)
Opcja	brak

Nr kat.	VNH311B-20A-5DZ-Q

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 04:05