



Zawór procesowy 3/2, normalnie zamknięty, 3,5 MPa, G3/4 (VNH311B-F20A-5DZ-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VNH311B-F20A-5DZ-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	3 (Przyłącza 3/4")
Typ zaworu	1 [NC (Operating Pressure 3.5 MPa)]
Uszczelka	B (Uszczelnienie z FKM)
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	20A (3/4)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	DZ (Przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Opcja	Brak
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DZ (przyłącze DIN ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość	3 (przyłącza 3/4")
Znak CE	Q (Znak CE)
Uszczelka	B (uszczelnienie z FKM)
Wielkość przyłącza	20A (3/4)
Typ zaworu	1 (NC ciśnienie robocze 3,5 MPa)
Opcja	brak

Nr kat.	VNH311B-F20A-5DZ-Q
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:54